



Scheda tecnica Ledvance Reglette LED  
Linear Ultra Output Emergenza Gen 2  
Acciaio Bianca 48W 7200lm - 830 Luce  
Calda - | 150cm , 3h- Sostitutiva  
2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 255003                          |
| EAN                               | 4058075850477                   |
| Codice Produttore                 | 4058075850477                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | LN UO EL 1500 P 48W CPS WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 88000                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 48W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 7200lm                       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Efficienza (Lm/W) | 150          |
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lunghezza         | 150cm        |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Soffitto        |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Alloggiamento                  | Acciaio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                       |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1458 |
| Larghezza (mm) | 65   |
| Altezza (mm)   | 74   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

