



Scheda tecnica Ledvance  
Illuminazione Stradale LED Area  
Urban Lanterna Nero 59W 4730lm  
145D - 830-840 CCT | IP66 -  
Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SKU                               | 261357                                                  |
| EAN                               | 4099854649851                                           |
| Codice Produttore                 | 4099854649851                                           |
| Marca                             | Ledvance                                                |
| Nome del fabbricante              | URBAN LANTERN SYMMETRIC WITH CABLE 7M V 59W ML 83040 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada               | 59W                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4730lm                                |
| Efficienza (Lm/W)             | 139                                   |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 145                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Testa palo              |
| Copertura Ottica               | Opale                   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 395 |
| Altezza (mm)   | 417 |
| Diametro (mm)  | 395 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

