



Scheda tecnica Noxion Downlight LED Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 830 Luce Calda - | 225mm - Ritaglio 200mm - IP44 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 238906                                                                           |
| EAN                               | 8719157014953                                                                    |
| Codice Produttore                 | 8719157014953                                                                    |
| Marca                             | Noxion                                                                           |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Driver Incluso                     | Sì                               |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2000lm                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 19                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | Slim              |

## Dimensioni

Altezza (mm)

## Perché scegliere Lampadadiretta?

26

Diametro (mm)

225



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore

