



Scheda tecnica Philips Faretto LED  
Greenspace Accent Gridlight  
Aluminium Nero 31W 4000lm 120D -  
830 Luce Calda - | 154mm - IP20 -  
Interact Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 251427                     |
| EAN                               | 8720169588318              |
| Codice Produttore                 | 8720169588318              |
| Marca                             | Philips                    |
| Nome del fabbricante              | GD351B 39S/830 WIA-E MB BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                        |
| Potenza Lampada               | 31W                                  |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                              |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo                     |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo                    |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                               |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000lm                               |
| Efficienza (Lm/W)             | 129                                  |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120         |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 154                         |
| Copertura Ottica               | Chiara                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                        |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Fattore Potenza                | >0.90                       |
| Inclinabile                    | No                          |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti         |
| Product Serie                  | GreenSpace Accent Gridlight |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 174 |
| Larghezza (mm) | 174 |
| Altezza (mm)   | 93  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


**Fino a 7 anni** di garanzia


**Resi facili** entro **14 giorni**